poli

Contatto Magnetico Wireless 868 Mhz Bi-Direzionale KSI5001000.301 – KSI5001000.303 - KSI5001000.304



INTRODUZIONE

poli è un contatto magnetico wireless con 2 ingressi ausiliari, parte integrante del sistema wireless bidirezionale 868 MHz di Ksenia.

poli è caratterizzato, come tutti i prodotti Ksenia Security, da un design esclusivo che si sviluppa intorno al volume della batteria. Esso integra al suo interno 2 ingressi programmabili che possono essere utilizzati per collegare dei contatti magnetici esterni filari piuttosto che sensori di tipo tapparella o rottura-vetri rendendolo di fatto un piccolo modulo di espansione wireless (fino a 3 zone).

Grazie alla comunicazione bidirezionale, la configurazione degli ingressi (tipologia, numero di impulsi, bilanciamento) sono programmabili direttamente dal software basis.

Come in tutti i dispositivi, il contatto magnetico **poli** implementa il controllo della potenza in trasmissione DPMS, la possibilità di programmare il tempo di supervisione da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 4 ore (impostazione di default 5 minuti), il controllo dello stato di carica della batteria (con invio della segnalazione quando si rende necessaria la sostituzione della stessa), oltre ad integrare le protezioni anti-apertura ed anti-strappo.

Come tutti i dispositivi wireless di Ksenia Security, dispone di un numero di serie univoco che viene automaticamente acquisito dal sistema in fase d'installazione; sia sul software di programmazione basis sia sulla tastiera della serie ergo vengono indicati in tempo reale il livello di segnale di ogni dispositivo ed il percorso di comunicazione qualora siano presenti più ricevitori su BUS o eventuali ripetitori.

poli è disponibile in 3 colori: bianco, marrone e grigio per adattarsi a tutte le esigenze installative.

DATI TECNICI

- Alimentazione: 1 batteria al litio CR123A fornita in dotazione per una durata massima prevista fino a 4 anni
- Frequenza di funzionamento: Banda 868 MHz
- Ingressi: n°2 bilanciati programmabili
- Portata in aria libera: fino a 400 m
- Range temperatura operativa: da +5°C a +40° C
- Dimensioni: $30 \times 90 \times 30 \text{ mm} (A \times L \times P) \Rightarrow \text{contatto}$
- Dimensioni: $15 \times 34 \times 14 \text{ mm} (A \times L \times P) => \text{magnete}$



poli

Contatto Magnetico Wireless 868 Mhz Bi-Direzionale KSI5001000.301 – KSI5001000.303 - KSI5001000.304

PROGRAMMAZIONE

Come tutti i dispositivi wireless di Ksenia Security, dispone di un numero di serie univoco che viene automaticamente acquisito dal sistema in fase d'installazione; sia sul software di programmazione basis sia sulla tastiera della serie ergo vengono indicati in tempo reale il livello di segnale di ogni dispositivo ed il percorso di comunicazione qualora siano presenti più ricevitori su BUS o eventuali ripetitori.

COME ORDINARE

Prodotto finito Ksenia

KSI5001000.301 - KSI5001000.303 - KSI5001000.304

Bianco - Grigio - Marrone

PARTI COMPRESE

CODICE PRODOTTO	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
KS15001000.XXX il suffisso del codice XXX indica i diversi colori disponibili es. KS15001000.301 colore bianco	1	Contatto Magnetico
	1	Batteria CR-123A
	1	Guida rapida di intallazione IT / EN / FR

CERTIFICAZIONI

REGIONE	CERTIFICAZIONE
Europa	CE
	R&TTE 1995/5/CE

RISPETTO DELL'AMBIENTE

poli è stato progettato e realizzato con le seguenti caratteristiche per ridurne l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Laminati senza Alogeno e circuiti stampati senza piombo
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



